



Lavado de vajilla

Línea ADVANCE - Capota

## LAVAVAJILLAS, AD-90

<b>DIMENSIONES</b>		<b>Artículo neto</b>	<b>Embalado</b>
Largo	mm	<b>675,00</b>	<b>730,00</b>
Fondo	mm	<b>675,00</b>	<b>750,00</b>
Alto	mm	<b>1.400,00</b>	<b>1.600,00</b>
Peso	Kg	<b>108,00</b>	<b>124,00</b>
Volumen	m3	<b>0,64</b>	<b>0,88</b>
<b>ELECTRICIDAD</b>			
<u>Potencia eléctrica</u>	KW		<b>11,10</b>
Tensión 230V - I+N		<b>2x10+T - 60 A</b>	
Tensión 230V - III		<b>3x6+T - 40 A</b>	
Tensión 400V - III+N		<b>4x2,5+T - 25 A</b>	
<b>AGUA</b>			
Consumo máximo de agua (lit/h)			<b>54,00</b>
Presión de red (Kg/cm2)			<b>2 - 4</b>
<b>GAS</b>			
No necesita			
<b>VAPOR</b>			
No necesita			
<b>AIRE Comprimido</b>			
No necesita			
<b>NIVEL SONORO</b>		(dB)	<b>72,00</b>
<b>Certificado EQNET- CE</b>			<b>SGS-2199-0192-1</b>

### LAVAVAJILLAS DE CAPOTA ADVANCE, AD-90

Construcción en acero inoxidable.  
Funcionamiento electrónico.

Producción horaria: 900 platos/h.  
Posibilidad de lavar platos de gran diámetro y bandejas de 480 x 420 mm.  
Ciclos fijos de lavado: 90", 120", 180".

Lavado y aclarado giratorios.  
Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado, de 4,5 kW  
Calderín para el aclarado con resistencias blindadas de acero inoxidable de 6 kW.  
Cuba de lavado de 45 litros de capacidad.  
Consumo de agua: 3,5 litros/aclarado.  
Bandejas-filtro en la cuba de lavado.  
Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).  
Termostato de seguridad.  
Bomba de lavado para brazos superior e inferior de 590 W.  
Dosificador de abrillantador incorporado.  
Sistema de para térmica que garantiza una temperatura de aclarado de 85 °C.  
Sistema anti retorno.  
Visores digitales para las temperaturas de lavado y aclarado .  
Autodiagnóstico de errores y averías.

Micro magnético de seguridad por apertura de la capota.  
Patas regulables en altura.

Dotación cestas: 1xCT-10, 1xCP-16/18 y 2 cubiletes

Potencia: 11,10 KW  
Dimensiones: 675 x 675 x 1.400 mm.

<b>Datos para las acometidas</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>Diámetros</b>	<b>Información</b>
ELECTRICIDAD	275	525	580		Prever Interruptor diferencial
DESAGÜE	545	480	260	30x25	
AGUA FRIA DESC.	90	515	260	3/4"	Prever llave de corte en la toma

